

# WPA 定制接口文档

## 一、WPA（即在线咨询代码）**深度自定义**接口：

### 1. 接口名称

wid 定制 WPA 的 HTML 元素 ID

### 2. 接口作用

当企业账户中心提供的标准样式无法满足企业需要时，您可以选择该接口完全自由地定制 WPA 的样式

### 3. 接口使用方式

#### a) 在账户中心生成 wpa 代码，例如：

```
<!-- WPA Button Begin -->
<script                                type="text/javascript"
src="http://static.b.qq.com/account/bizqq/js/wpa.js?wty=1&type=1&kfuin=xxxyourQQxxx&ws=http%3A%2F%2Fwww.qq8.com&btn1=%E4%BC%81%E4%B8%9AQQ%E4%BA%A4%E8%B0%88&aty=0&a=&key=xxx"></script>
<!-- WPA Button END -->
```

#### b) 在上面生成的代码中添加深度自定义接口参数，如下，其中 **yourwid** 可以自由替换成自己需要的字符串（建议用字母加数字组合，字母在前）例如：

```
<!-- WPA Button Begin -->
<script                                type="text/javascript"
src="http://static.b.qq.com/account/bizqq/js/wpa.js?wty=1&type=1&kfuin=
xxxyourQQxxx&ws=http%3A%2F%2Fwww.qq8.com&btn1=%E4%BC%81%E4%B8%9
AQQ%E4%BA%A4%E8%B0%88&aty=0&a=&key=xxx&wid=yourwid"></script>
<!-- WPA Button END -->
```

#### c) 将上述步骤 b 中生成的代码嵌入页面中

#### d) 在页面中定制 WPA 的样式，例如：

```
<div class="wpa">I'm wpa</div>
```

#### e) 添加对应的 wid，例如：

```
<div id="yourwid" class="wpa">I'm wpa</div>
```

#### f) 添加完毕后，在页面中点击添加成功的自定义 WPA，测试代码是否正常

Done

## 二、WPA（即在线咨询代码）**定制邀请弹出框**接口：

### 1. 接口名称

di 发起邀请时所触发的函数

### 2. 接口作用

目前默认提供的主动和自动邀请的弹出框样式如果无法满足企业需求，您可以使用

该接口完全自由地定制邀请框的样式

### 3. 接口使用方式

- a) 在账户中心生成 wpa 代码，例如：

```
<!-- WPA Button Begin -->
<script type="text/javascript"
src="http://static.b.qq.com/account/bizqq/js/wpa.js?wtty=1&type=1&kfuin=xxxyourQQxxx&ws=http%3A%2F%2Fwww.qq8.com&btn1=%E4%BC%81%E4%B8%9AQQ%E4%BA%A4%E8%B0%88&aty=0&a=&key=xxx"></script>
<!-- WPA Button END -->
```

- b) 在上面生成的代码中添加深度自定义接口，如下，其中 **yourdi** 可以自由替换成自己需要的字符串（建议用字母加数字组合，字母在前）例如：

```
<!-- WPA Button Begin -->
<script type="text/javascript"
src="http://static.b.qq.com/account/bizqq/js/wpa.js?wtty=1&type=1&kfuin=
xxxyourQQxxx&ws=http%3A%2F%2Fwww.qq8.com&btn1=%E4%BC%81%E4%B8%9
AQQ%E4%BA%A4%E8%B0%88&aty=0&a=&key=xxx&di=yourdi"></script>
<!-- WPA Button END -->
```

- c) 将上述步骤 b 中生成的代码嵌入页面中

- d) 定制自己的邀请框（也可以是其他形式的邀请），然后用 js 定义全局函数 **yourdi**，例如：

```
window.mydi = function(chat){
    if(confirm('chat with me?')){
        chat();
    }
}
```

其中，**chat** 是邀请发起时传入的参数，为 **function**，执行则弹出 WPA 聊天框

- e) 定制一下试试，看看是否正常发起邀请，能否正常弹出 WPA 聊天框

Done